

SEACAM *prelude* – NIKON D7000

www.seacam.com

Ausführung

Das SEACAM *prelude* für die NIKON D7000 setzt neue Maßstäbe in Design und Ergonomie. Durch die spezielle Gehäuse-
teilung erfolgt der Kameraeinbau besonders einfach.

Das Gehäuse ist aus einer seewasserbeständigen, Leichtmetalllegierung gefräst, 2-fach gehärtet, oberflächenverdichtet und hochwertig eloxiert. Beste Qualität aus rostfreiem Stahl, eloxiertem Aluminium und hochwertigem Kunststoff, sowie Helicoil Gewindeanschlüsse garantieren eine besondere Langlebigkeit.

Die Abdichtung aller Wellen und Druckknöpfe erfolgt doppelt mit nahtlosen Präzisions-O-Ringen höchster Qualität. Der Haupt-O-Ring ist besonders stark dimensioniert.

Das SAFETY LOCK-Verschlussystem aus Titan schließt beide Gehäusehälften sicher.

Unser Wechselsuchersystem umfasst 4 verschiedene Sucher und kann selbst und ohne Zuhilfenahme von Werkzeug gewechselt werden.

Der SEACAM Frontportanschluss mit dem Bajonettgewinde ist durch sein einfaches Montagesystem und durch die doppelte O-Ring-Abdichtung besonders sicher.



Funktionen

Drehknöpfe und Bedienhebel

Hauptschalter, Auslöser, Einstellrad vorne und hinten, manuelle Fokussierung oder Zoom, Objektivriegelung, Mode, AE-L / AF-L, AF-M Fokusschalter, Live View.

Drucktasten

Play, Live View Start, Info, Multi-Controller.

Daten

PRO G-Sucher

2 Blitzanschlussbuchsen N5 oder S6, 2 Blitzarm T-Stücke 25 mm, Stativgewinde 3/8", 2 abnehmbare Handgriffe und optisch-akustischer Leckwarner.

Reserve-O-Ring-Set, Fett und Pflegeöl, IS-Schlüsselset und Tragseil in Neoprentasche; Schutzkappen und Bedienungsanleitung.

Maße (B x H x T): 250 x 170 x 130 mm ohne Port, Sucher und Handgriffe.

Gewicht: 2300 g ohne Port und Sucher, unter Wasser je nach Port und Sucher neutral.

Einsatztiefe: –80 m